Hoja de producto ES

Fecha rev.: 19/10/2026
Ref. Doc: PDS-1136

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TERMOSTATO DIGITAL DE BLOQUE METÁLICO (5 A 150 °C), CODB150

Descripción : Sistema de calentamiento en seco para bloques metálicos. Rango de temperatura: RT +5 °C a 150 °C. Estabilidad térmica dentro de los bloques < 60°C: ±0,5ºC y > 60°C: ±1ºC. Uniformidad de temperatura: 0,2 °C (CODB-TC1) y 0,5 °C (CODB-TC2). Función de cuenta atrás (1 min – 99 h 59 min) con alarma acústica e inicio retardado. Sin temporizador de duración del calentamiento. Pantalla LED con tiempo y temperatura (resolución 0,1 °C) . Apagado de seguridad. Sensor externo PT1000 incluido. 200-240 V / 50-60 Hz. Protección IP21 (DIN EN 60529). Apto para determinación de DQO (148 o 150 °C), TOC (120 °C), Cromo total (100 °C), Fosfato total (100 °C) y Nitrógeno total (100 °C). Garantía de 2 años. Bloque metálico no incluido.

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 years WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CODB-TC1-001	termostato de una posición (15.2 x 19 x 8.6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	termostato de dos posiciones (15.2 x 30 x 8.6 cm), 4.5K/min, 250W	1
CODB-B70-001	bloque metálico para 20 viales de 12mm y 13 mm	1
CODB-B71-001	bloque metálico para 12 viales de 15mm y 16 mm	1
CODB-A01-001	soporte de fijación para sensor de temperatura	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

FOTO DEL PRODUCTO

P1
P2
P3
P4
RUN
STOP


P1
P2
P3
P4
RUN
STOP

Product page EN

Date rev.: 10/19/2026
Doc. Ref: PDS-1136

GENERAL INFORMATION

Product name : DIGITAL DRY BATH (5 TO 150 °C), CODB150

Description : Dry heating system for metal blocks. Temperature range: RT +5 °C to 150 °C. Thermal stability inside the blocks at temperatures below 60 °C: ±0.5 °C and above 60 °C: ±1 °C. Temperature uniformity: 0.2 °C (CODB-TC1) and 0.5 °C (CODB-TC2). Countdown function (1 min – 99 h 59 min) with audible alarm and delayed start. No heating duration timer. LED display for time and temperature (0.1 °C resolution). Safety shut-off. External PT1000 sensor included. 200-240 V / 50-60 Hz. IP21 protection (DIN EN 60529). Suitable for COD digestion(148 or 150 °C), TOC determination(120 °C), Chromium-total determination (100 °C), Phosphate-total determination (100 °C) and Nitrogen-total determination (100 °C). 2-year warranty. No block included.

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CODB-TC1-001	dry bath, single position (15.2 x 19 x 8.6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	dry bath, dual position (15.2 x 30 x 8.6 cm), 4.5K/min, 250W	1
CODB-B70-001	block for 20 x 12mm or 13mm vials	1
CODB-B71-001	block for 12 x 15mm or 16mm vials	1
CODB-A01-001	support clamp for temperature sensor	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

PRODUCT PHOTO

P1
P2
P3
P4
RUN
STOP


P1
P2
P3
P4
RUN
STOP

Fiche produit FR

Date : 19/10/2026
Ref. Doc : PDS-1136

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BAIN À SEC NUMÉRIQUE AVEC BLOC MÉTALLIQUE (5 À 150 °C), CODB150

Description : Système de chauffage à sec pour blocs métalliques. Plage de température : de TA +5 °C à 150 °C. Stabilité thermique à l'intérieur des blocs à des températures inférieures à 60 °C : ±0,5 °C et supérieures à 60 °C : ±1 °C. Uniformité de température : 0,2 °C (CODB-TC1) et 0,5 °C (CODB-TC2). Fonction compte à rebours (1 min – 99 h 59 min) avec alarme sonore et démarrage différé. Sans minuterie de durée de chauffage. Écran LED affichant le temps et la température (résolution de 0,1 °C). Arrêt de sécurité. Sonde externe PT1000 incluse. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21 (DIN EN 60529). Convient à la détermination de la DCO (148 ou 150 °C), du COT (120 °C), du chrome total (100 °C), du phosphate total (100 °C) et nitrogène total (100 °C). Garantie de 2 ans. Bloc métallique non inclus.

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CODB-TC1-001	bain à sec de 1 position (15.2 x 19 x 8.6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	bain à sec de 2 positions (15.2 x 30 x 8.6 cm), 4.5K/min, 250W	1
CODB-B70-001	bloc métallique pour 20 cuves de 12 et 13 mm	1
CODB-B71-001	bloc métallique pour 12 cuves de 15 et 16 mm	1
CODB-A01-001	support de fixation pour capteur de température	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

PHOTO PRODUIT

P1
P2
P3
P4
RUN
STOP


P1
P2
P3
P4
RUN
STOP

Scheda prodotto IT

Data: 19/10/2026
Ref. Doc: PDS-1136

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TERMOSTATO DIGITALE A BLOCCHI DI METALLO (DA 5 A 150 °C), CODB150

Descrizione : Sistema di riscaldamento a secco per blocchi metallici. Intervallo di temperatura: da TA +5 °C a 150 °C. Stabilità termica all'interno dei blocchi a temperature inferiori a 60 °C: ±0,5 °C e superiori a 60 °C: ±1 °C. Uniformità della temperatura: 0,2 °C (CODB-TC1) e 0,5 °C (CODB-TC2). Funzione conto alla rovescia (1 min – 99 h 59 min) con allarme acustico e avvio ritardato. Senza timer per la durata del riscaldamento. Display LED con visualizzazione del tempo e della temperatura (risoluzione di 0,1 °C). Spegnimento di sicurezza. Sensore esterno PT1000 incluso. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP21 (DIN EN 60529). Adatto per la determinazione del COD (148 o 150 °C), del TOC (120 °C), del cromo totale (100 °C), del fosfato totale (100 °C) e azoto totale (100 °C). Garanzia di 2 anni. Blocco metallico non incluso.

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 years WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CODB-TC1-001	termostato a una posizione (15,2 x 19 x 8,6 cm), 5 K/min, 165 W	1
CODB-TC2-001	termostato a due posizioni (15,2 x 30 x 8,6 cm), 4,5 K/min, 250 W	1
CODB-B70-001	blocco in metallo per 20 fiale da 12mm e 13 mm	1
CODB-B71-001	blocco in metallo per 12 fiale da 15 mm e 16 mm	1
CODB-A01-001	supporto di fissaggio per sensore di temperatura	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

FOTO DEL PRODOTTO

P1
P2
P3
P4
RUN
STOP


P1
P2
P3
P4
RUN
STOP

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 19/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1136

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DIGITALE BLOKTHERMOSTAAT (5 TOT 150 °C), CODB150

Beschrijving : Droog verwarmingssysteem voor metalen blokken. Temperatuurbereik: kamertemperatuur +5 °C tot 150 °C. Temperatuurstabiliteit binnen de blokken bij temperaturen onder 60 °C: ±0,5 °C en boven 60 °C: ±1 °C. Temperatuuruniformiteit: 0,2 °C (CODB-TC1) en 0,5 °C (CODB-TC2). Aftelfunctie (1 min – 99 uur 59 min) met akoestisch alarm en uitgestelde start. Geen timer voor de verwarmingsduur. LED-display met weergave van tijd en temperatuur (resolutie 0,1 °C). Veiligheidsuitschakeling. Externe PT1000-sensor inbegrepen. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN 60529). Geschikt voor de bepaling van CZV (148 of 150 °C), TOC (120 °C), totaal chroom (100 °C), totaal fosfaat (100 °C) en totaal stikstof (100 °C). 2 jaar garantie. Metalen blok niet inbegrepen.

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 years WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CODB-TC1-001	thermostaat met één stand (15,2 x 19 x 8,6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	thermostaat met twee standen (15,2 x 30 x 8,6 cm), 4,5 K/min, 250 W	1
CODB-B70-001	metalen blok voor 20 vials van 12 mm en 13 mm	1
CODB-B71-001	metalen blok voor 12 vials van 15 mm en 16 mm	1
CODB-A01-001	bevestigingsbeugel voor temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

PRODUKTFOTO

P1
P2
P3
P4
RUN
STOP


P1
P2
P3
P4
RUN
STOP

Produktblatt DE

Datum Rev.: 19/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1136

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BLOCKTHERMOSTAT, DIGITAL, MIT METALLBLOCK (5 BIS 150°C), CODB150

Beschreibung : Trockenheizsystem für Metallblöcke. Temperaturbereich: RT +5 °C bis 150 °C. Temperaturstabilität innerhalb der Blöcke bei Temperaturen unter 60 °C: ±0,5 °C und über 60 °C: ±1 °C. Temperaturgleichmäßigkeit: 0,2 °C (CODB-TC1) und 0,5 °C (CODB-TC2). Countdown-Funktion (1 Min. – 99 Std. 59 Min.) mit akustischem Alarm und verzögertem Start. Kein Timer zur Begrenzung der Heizdauer. LED-Anzeige für Zeit und Temperatur (Auflösung 0,1 °C). Sicherheitsabschaltung. Externer PT1000-Sensor im Lieferumfang enthalten. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN 60529). Geeignet zur Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB, 148 oder 150 °C), des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC, 120 °C), des Gesamtchroms (100 °C), des Gesamtphosphats (100 °C) und des Gesamtstickstoffs (100 °C). 2 Jahre Garantie. Metallblock nicht im Lieferumfang enthalten.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CODB-TC1-001	Blockthermostat, eine Position (15,2 x 19 x 8,6 cm), 5 K/min, 165 W	1
CODB-TC2-001	Blockthermostat, zwei Positionen (15,2 x 30 x 8,6 cm), 4,5 K/min, 250 W	1
CODB-B70-001	Metallblock für 20 x 12/13 mm Vials	1
CODB-B71-001	Metallblock für 12 x 15/16 mm Vials	1
CODB-A01-001	Halterung für den Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

PRODUKTFOTO

P1
P2
P3
P4
RUN
STOP


P1
P2
P3
P4
RUN
STOP