Hoja de producto ES

Fecha rev.: 05/11/2026
Ref. Doc: PDS-1428

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ELECTRODO DUAL DE pH DE VIDRIO PARA USO INTENSIVO CON SONDA CAT

Descripción : Para usos generales de laboratorio y mediciones que requieren mayor precisión en líquidos y soluciones no acuosas, muestras agresivas. Resiste la contaminación y muestras sucias. Electrodo de referencia Ag/AgCl electrolito irrellenable y diafragma de teflón poroso. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 130 °C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Disponible con conexión BNC y 1m de cable, y dos tipos de conexión de sonda CAT: 10K/3,5 mm Jack para equipos METRIA y 30K/CINCH para equipos Mettler-Toledo

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHDE-GM2-001	10K/BNC/3,5 mm JACK	1
PHDE-GW2-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-GK2-001	30K/BNC/CINCH	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-GM2-001	0,45	0,22	90278930	08434868079922
PHDE-GW2-001	0,936	0,13	90278930	08434868093089
PHDE-GK2-001	1,404	0,17	90278930	08434868093065

FOTO DEL PRODUCTO

Product page EN

Date rev.: 11/05/2026
Doc. Ref: PDS-1428

GENERAL INFORMATION

Product name : GLASS BODY DUAL pH ELECTRODE WITH ATC PROBE, INTENSIVE USE

Description : For general laboratory uses and measurements that require greater precision in liquids and non-aqueous solutions, aggressive samples. Resists poisoning and fouling. Reference element Ag/AgCl, non refillable electrolyte and porous teflon diaphragm. pH range 0 - 14, maximum service temperature 130 °C. Dimensions: 120 x 12 mm. Available with BNC connection and 1 m cable, and two types of ATC probe connections: 10K/3.5mm Jack for METRIA meters and 30K/CINCH for Mettler-Toledo

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHDE-GM2-001	10K/BNC/3,5 mm JACK	1
PHDE-GW2-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-GK2-001	30K/BNC/CINCH	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-GM2-001	0,45	0,22	90278930	08434868079922
PHDE-GW2-001	0,936	0,13	90278930	08434868093089
PHDE-GK2-001	1,404	0,17	90278930	08434868093065

PRODUCT PHOTO

Fiche produit FR

Date : 05/11/2026
Ref. Doc : PDS-1428

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ÉLECTRODE COMBINÉE DE pH EN VERRE AVEC SONDE ATC POUR USAGE INTENSIF

Description : Pour usage général en laboratoire et mesures de liquides, solutions non aqueuses et échantillons agressifs requérants de très grandes précisions. Résistant aux échantillons sales et contaminés. Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte non rechargeable et diaphragme de téflon poreux. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 130 °C. Dimensions : 120 x 12 mm. Disponible avec connecteur BNC, câble de 1 m et 2 types de connecteurs de sonde ATC : Jack 10K/3.5mm compatible avec les équipements METRIA et 30K/CINCH compatible avec les équipements Mettler-Toledo

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHDE-GM2-001	10K/BNC/3,5 mm JACK	1
PHDE-GW2-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-GK2-001	30K/BNC/CINCH	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-GM2-001	0,45	0,22	90278930	08434868079922
PHDE-GW2-001	0,936	0,13	90278930	08434868093089
PHDE-GK2-001	1,404	0,17	90278930	08434868093065

PHOTO PRODUIT

Scheda prodotto IT

Data: 05/11/2026
Ref. Doc: PDS-1428

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ELETTRODO DUAL DI pH IN VETRO PER USO INTENSIVO CON SONDA ATC

Descrizione : Per usi generali di laboratorio e misurazioni che richiedono una maggiore precisione in liquidi e soluzioni non acquose, campioni aggressivi. Resiste alla contaminazione e a campioni sporchi. Elettrodo di riferimento Ag/Agci elettrolito monouso e diaframma in teflon poroso. Intervallo pH 0 - 14, temperatura massima di lavoro 130 °C. Dimensioni: 120 x 12 mm. Disponibile con collegamento BNC e 1m di cavo, e due tipi di collegamento sonda ATC: 10K/3,5 mm Jack per apparecchiature METRIA e 30K/CINCH per apparecchiature Mettler-Toledo

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHDE-GM2-001	10K/BNC/3,5 mm JACK	1
PHDE-GW2-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-GK2-001	30K/BNC/CINCH	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-GM2-001	0,45	0,22	90278930	08434868079922
PHDE-GW2-001	0,936	0,13	90278930	08434868093089
PHDE-GK2-001	1,404	0,17	90278930	08434868093065

FOTO DEL PRODOTTO

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 05/11/2026
Ref. Doc.: PDS-1428

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : COMBI GLAZEN pH-ELEKTRODE VOOR INTENSIEF GEBRUIK MET CAT-SONDE

Beschrijving : Voor algemeen laboratoriumgebruik en metingen die een grotere precisie vereisen in vloeistoffen, niet-waterige oplossingen en agressieve monsters. Bestand tegen vervuiling en onzuivere monsters. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, niet-hervulbare elektrolytoplossing en poreus Teflon-diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 130 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Verkrijgbaar met BNC-aansluiting, 1m kabel en twee soorten CAT-sensoraansluitingen: 10K/3,5 mm-aansluiting voor METRIA apparatuur en 30K/CINCH voor Mettler-Toledo apparatuur

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHDE-GM2-001	10K/BNC/3,5 mm JACK	1
PHDE-GW2-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-GK2-001	30K/BNC/CINCH	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-GM2-001	0,45	0,22	90278930	08434868079922
PHDE-GW2-001	0,936	0,13	90278930	08434868093089
PHDE-GK2-001	1,404	0,17	90278930	08434868093065

PRODUKTFOTO

Produktblatt DE

Datum Rev.: 05/11/2026
Ref. Dok.: PDS-1428

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-ELEKTRODE AUS GLAS, ZUM INTENSIVEN GEBRAUCH, MIT TEMPERATURSENSOR, KOMBINIERT

Beschreibung : Für den allgemeinen Laborgebrauch und Messungen von nicht-wässrigen Flüssigkeiten und Lösungen, die eine erhöhte Präzision verlangen, sowie aggressiven Proben. Beständig gegen Kontamination und unsaubere Proben. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, nicht-wiederbefüllbare Elektrolytlösung und poröses Teflondiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 130 °C. Maße: 120 x 12 mm. Erhältlich mit BNC-Anschluss und 1 m Kabel und zwei Arten von CAT-Anschlüssen: 10K/3.5mm Jack für Geräte von METRIA und 30K/CINCH für Geräte von Mettler-Toledo.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahl pro Artikel
PHDE-GM2-001	10K/BNC/3,5 mm JACK	1
PHDE-GW2-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-GK2-001	30K/BNC/CINCH	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-GM2-001	0,45	0,22	90278930	08434868079922
PHDE-GW2-001	0,936	0,13	90278930	08434868093089
PHDE-GK2-001	1,404	0,17	90278930	08434868093065

PRODUKTFOTO