



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético digital con calefacción hasta 280 °C, H03D, 3 L

Descripción : Chasis de ABS fabricado con material ignífugo, resistente a ácidos y alcalinos débiles. Placa calefactora cerámica. Pantalla LED que muestra temperatura y velocidad. Velocidad de giro regulable entre 200 y 1500 rpm. Temperatura regulable hasta 280 °C sobre placa. Capacidad: 3 L. Potencia térmica: 515 W. Opcional: sensor externo de temperatura Pt1000 que permite un control de la temperatura a tiempo real (precisión $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$). La advertencia 'HOT' indica la temperatura residual de la placa. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Para vasos de $\varnothing < 135$ mm y varillas magnéticas de hasta 50 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones externas (L x A x H): 260 x 150 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIH-D03-001	agitador magnético LBX H03D, 3 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-D03-001	11	2,08	84798200	08434868045040

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Digital magnetic stirrer with heating up to 280 °C, H03D, 3 L

Description : Housing made of ABS with fire retardant material; withstands weak acids and alkalis. Ceramic coated hotplate. LED display for temperature and speed. Stirring speed adjustable between 200 and 1500 rpm. Temperature adjustable up to 280 °C on plate. Capacity: 3 L. Heating power: 515 W. Optional: external temperature sensor Pt1000 allows a real-time temperature control (accuracy $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$). HOT warning indicates residual hotplate temperature. DC brushless motor, maintenance free. For beakers with $\varnothing < 135$ mm and magnetic bars up to 50 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 260 x 150 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIH-D03-001	magnetic stirrer LBX H03D series, 3 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-D03-001	11	2,08	84798200	08434868045040

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique chauffant jusqu'à 280 °C, numérique, H03D, 3 L

Description : Vitesse réglable entre 200 et 1500 rpm. Châssis en ABS avec matière ignifuge, résistant aux acides et alcalis faibles. Plaque chauffante avec couverture en céramique. Affichage LED qui montre la vitesse et la température. Température réglable jusqu'à 280 °C sur plaque. Capacité : 3 L. Puissance thermique : 515 W. Optionnel: capteur externe de température PT1000, permettant un contrôle en temps réel de la température (précision $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$). Avertissement « HOT » indiquant la température résiduelle de la plaque. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Pour béchers de $\varnothing < 135$ mm et barreaux magnétiques jusqu'à 50 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 260 x 150 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIH-D03-001	agitateur magnétique LBX H03D, 3 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-D03-001	11	2,08	84798200	08434868045040

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico digitale con riscaldamento fino a 280 °C, H03D, 3 L

Descrizione : Telaio in ABS prodotto con materiale ignifugo, resistente agli acidi e agli alcali deboli. Piastra riscaldante in ceramica. Display LED che visualizza la temperatura e la velocità. Velocità di agitazione regolabile da 200 a 1500 rpm. Temperatura regolabile fino a 280 °C su piastra. Capacità: 3 L. Potenza termica: 515 W. Opzionale: sensore esterno di temperatura Pt1000 che permette di controllare la temperatura in tempo reale (precisione $\pm 0,5$ °C). Il segnale di avviso "HOT" indica che la temperatura residua della piastra è ancora alta. Motore brushless, esente da manutenzione. Per becher con $\varnothing < 135$ mm e ancorette magnetiche di massimo 50 mm. Include 1 ancorotta magnetica. Dimensioni esterne (L x h x l): 260 x 150 x 100 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIH-D03-001	agitatore magnetico LBX H03D, 3 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-D03-001	11	2,08	84798200	08434868045040

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale magnetische roerder met verwarming tot 280 °C H03D, 3 L

Beschrijving : ABS-chassis van brandvrij materiaal, bestand tegen zwakke basen en zuren. Keramische verwarmingsplaat. LCD-scherm toont temperatuur en snelheid. Instelbare draaisnelheid tussen 200 en 1500 rpm. Instelbare temperatuur tot 280 °C op de verwarmingsplaat. Roercapaciteit: 3 L. Thermisch vermogen: 515 W. Optioneel: externe Pt1000-temperatuursensor voor real-time temperatuurregeling (nauwkeurigheid $\pm 0,5$ °C). De waarschuwing "HOT" geeft de resttemperatuur van de plaat aan. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Voor bekken met $\varnothing < 135$ mm en magneetroerstaven van tot 50 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Externe afmetingen (L x B x H): 260 x 150 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIH-D03-001	magnetische roerder LBX H03D, 3 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-D03-001	11	2,08	84798200	08434868045040

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, mit Heizung, bis 280 °C, digital, H03D, 3 L

Beschreibung : ABS-Gehäuse, aus feuerfestem Material, beständig gegen schwache Basen und Säuren. Keramik-Heizplatte. LED-Display mit Temperatur- und Drehzahlanzeige. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 200 und 1500 min⁻¹. Regulierbare Temperatur bis 280° C auf der Heizplatte. Rührmenge: 3 L. Heizleistung: 515 W. Optional: externer Temperatursensor Pt1000 zur Temperaturkontrolle in Echtzeit (Präzision ±0,5 °C). Der Hinweis „HOT“ zeigt an, dass die Heizplatte noch Restwärme hat. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Für Becher mit Ø < 135 mm und Magnetrührstäbe mit einer Länge bis 50 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 260 x 150 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
STIH-D03-001	Heizrührer, LBX, H03D, 3 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-D03-001	11	2,08	84798200	08434868045040

PRODUKTFOTO

